

CALYPSO









Dreiarms-Drehsperre mit geschlossenem Edelstahlgehäuse

Besonders geeignet für hochfrequente Zugänge im Innenraum in Bürogebäuden, Messezentren und Freizeiteinrichtungen mit hohem architektonischem Anspruch.

Durch einen besonders geräuscharmen Lauf eignet sich das Produkt auch für Aufstellungen in lärmsensiblen Bereichen, beispielsweise Zutrittskontrollen in Bibliotheken.

Die LOGITURN® Steuerung sorgt für einen minimalen Energieverbrauch, das spart Kosten besonders wenn die Zutrittskontrolle auch Notstrom versorgt werden soll.

Servicefreundlichkeit:
Durch Deckel von oben zugängliche Antriebs- und Verriegelungseinheit besonders servicefreundlich und leicht in Betrieb zu nehmen.



Die motorgetriebene Dreiarms-Dreh Sperre CALYPSO ist mit ihrem eleganten, leicht wirkenden und allseitig geschlossenen Edelstahlgehäuse, besonders für Zugänge in architektonisch hochwertigen Innenräumen geeignet.

Das Gehäuse bietet Platz und Einbaumöglichkeit für Karten- oder Biometrieleser.

Die Dreh Sperre CALYPSO ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und als klassische 3-Arm-Dreh Sperre ebenso wie als fluchtwegtaugliche Zweiarms-Dreh Sperre oder als Open Gate® zur Sperre nur bei Mißbrauch erhältlich (siehe eigenes Produktblatt).

Eine große Auswahl an Sonderausstattungen erlaubt die Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung	230V~ 50-60Hz
Verbrauch	20Wh
Lagertemperatur	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur	-5°C bis +40°C
Breite / Durchgang	300mm / 550mm
Länge	1.200mm
Höhe	1.052,5mm
Masse	70kg
Material	CrNi-Stahl V2A Werkstoff 1.4301, Schliff Korn 320
Kommunikation	RS-485

Modelle

6CAL3AEC	Calypso 3-Arm
6CAL2AEC	Calypso 2-Arm
6CALOGECC	Calypso Open Gate®

Extras

2P783-N	Überstieg/Unterkriechschutz
2P411-N	Sensorstart mit Lichtschrankenfreischaltung
2P412-N	Berührungsloser Sensor Start
21699-N	Kartenleser Einbauvorbereitung
8P408-N	Hardwarebedientableau
2K130	Konsole für aufgebaute Böden
21000-N	Ausführung in V4A

Passende Produkte

6IKT1AEC	Ikarus Transpa Motorschwenktür
6IKB1AEC	Ikarus Baden Motorschwenktür
6IKH1AEC	Ikarus Holm Motorschwenktür
21080	Geländerkonstruktion
2SMA10	Spurteiler Modul Acryl 1000

